

FILM PLANT DIVISION (FİLM TESİSİ BÖLÜMÜ)
QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT
(KALİTE GÜVENCE BÖLÜMÜ)

	PACKAGING SPECIFICATION (AMBALAJ ÖZELLİKLERİ)	Spec. No. 01 Page: Page 1 of 1
Date:	STRETCH FILM 17 μ x 500mm	Rev. No. 0
Reference: 150636		

1. MATERIAL CONSTRUCTION (MADDE ÖZELLİĞİ)

Stretch Film 17 μ →



Standard: Total Thickness = 17+/- 5%
(TOPLAM KALINLIK)

Total Grammage = 15.725+/- 5%
(TOPLAM GRAMAJ)

2. SPECIFICATION (ÖZELİKLERİ)

	(TEST PPROSEDÜRÜ) TEST PROCEDURE	(TEST SONUCU) TEST RESULT
Grammage (g/sq. m): (Gramaj)	OBK (ASTM D 2673)	15.47 - 15.55
Thickness (microns): (Kalınlık)	OBK	16 - 17
Yield (sq. m/kg): (Verim)	OBK (ASTM D 2673)	64.31 - 64.64
Dimension (mm); Roll Width (Ölçüler) (Rulo Eni)	OBK	500
Tensile Strength (N/mm ²) MD: (Gerilme Direnci) TD:	OBK (ASTM D 882) OBK (ASTM D 882)	26.67 18.37
Elongation @ Break (%) MD: (Uzama) (Kopmak) TD:	OBK (ASTM D 882) OBK (ASTM D 882)	454.81 659.05
Haze (Pus) Transmittance (Geçirgenlik)	OBK (ASTM D1003)	1.94 72.6
Manual Elongation (%) (Elle Uzatma) Stretch Wrapped w/ Load (Streç Sarma)	OBK OBK	290-300

3.0 Prepared by: QA-Film Plant Division (Film Tesisi Bölümü)
(Hazırlayan)

4.0 CUSTOMER'S COMMENTS/REMARKS (MÜŞTERİ YORUMLARI)
